

POZİSYON DEĞİŞTİRİCİ



MT2A bir minyatür, kablo genleşmeli, uçak uygulamalarında kullanılmak için geliştirilmiş bir pozisyon deęiřtiricidir. Günümüzde kullanım alanlarından biri olan kademeli gösterge ayırması Avrupa Roket Programlarında görölmektedir. Küçük bir cebe sığabilen MT2A, sertlik algılayıcı gerektiren herhangi bir uygulama için kullanışlıdır. 50.8 mm'den daha küçük çapları ölçebilen, esnek, yüksek voltajlı, yüksek verimli, 762 mm'ye kadar geniş bir ölçüm aralığı sağlayan bir ölçme hattına sahiptir. MT2A iki eksenli harekete izin veren, esnek bağlantı parçalarıyla gerçekleştirilen montaj sayesinde kolaylıkla kurulabilir. Yüksek hassasiyetine ve dayanıklılığına ek olarak MT2A, tekerlek rotasyonu, pedal deęiřimi, kanat sapması ve robotik denetleyici gibi birçok test uygulamalarında otomatik pozisyon ayarlamayı sağlamada kullanılır. Yükseklikte test edildiđi zaman, yoğun iklim koşulları ve deęişikliklerine dayanabilir.

Mart 2004 Mechanical Engineering dergisinden çevrilmiştir.

İletişim için :<http://www.memagazine.org>

MGP SERİSİ YATAKLI SİLİNDİRLER

- Silindirlerin yataklanması sorununu ortadan kaldırır.



- Tasarım ve montaj süresini azaltır.

- Sorunsuz yataklama sağlar, dayanıklılığı artırır.
- Yan yüklere karşı yüksek dayanımlıdır.
- Çok fazla bağlantı seçeneği mevcuttur.
- Her iki yüze de manyetik algılayıcı bağlanabilir.
- Kayar yataklı veya bilyalı yataklı olarak iki ana model vardır.
- Darbesiz çalışma için yastıklamalı, konumunu koruması ve güvenlik için kilitli, gıda sektörü için paslanmaz ve kaynak uygulamaları için cüruf sıyırıcılı modelleri mevcuttur.
- Durdurma, kaldırma, itme, sıkma, sıyırma gibi uygulamalarda kullanılır.

İletişim : <http://www.entek.com.tr>

MSQ SERİSİ DÖNER İŞ ELEMANLARI



- Robot kolu uygulamalarında veya manipulatörlerde yaygınca kullanılır.
- Hafif ve küçük bir tasarıma sahiptir.
- 0-1900 arasında kademesiz ayarlanabilmektedir.
- Şok emici takılabilmektedir. Böylece strok sonunda darbesiz durur.
- Manyetik algılayıcı takılabilir.

- Kremayerlidir, düzgün ve düşük hızda dönme hareketi sağlanabilir.
- Çift kremayerlidir, dış boşluğu yoktur.
- Çok fazla montaj ve hava bağlantı seçeneği mevcuttur.
- 11 farklı boyutu ile çok farklı uygulamalar için ideal ürünü bulmak kolaydır.

İletişim : <http://www.entek.com.tr>